

Insert cheminée 775-10K - Classique noir

Insert 10 kW, parois en fonte épaisse, bûches 50cm, système OCS et vitre propre. Puissance de 10 kW



Vitre pyrolyse autonettoyante, économie d'énergie et protection de l'environnement OCS - Optimal Combustion System, brevet Fonte Flamme (voir illustration). Robustesse, étanchéité réalisée uniquement avec du joint, deux clapets facilitent l'allumage et le contrôle du tirage

**Eco Design**

Le label
du chauffage au bois

Description

- Double combustion, arrivées d'air secondaire devant la vitre et tertiaire à l'arrière
- Vitre pyrolyse autonettoyante haute qualité
- Système vitre propre : un circuit d'air balaie la vitre (voir illustration)
- Pas de fumée dans la pièce et allumage facile : système Bypass + air primaire (voir illustration)
- Corps, porte et avaloir en fonte FGL250
- Fond du foyer démontable de l'intérieur
- Étanchéité réalisée uniquement avec du joint
- Deux clapets pour faciliter l'allumage et contrôler le tirage
- Pare-bûches, grille, support grille et flasques amovibles
- Grand tiroir à cendre
- Possibilité de raccordement air de combustion tertiaire (buse vendue en option)
- Grande autonomie
- Porte réglable pour un ajustement parfait
- Ramonage et entretien aisé

Données techniques

Puissance nominale	10 kW
Rendement	78 %
CO %	0,0700 %
CO mg	875 mg/Nm ³
NOx mg	87 mg/Nm ³
COG mg	80 mg/Nm ³
Poussières (PM)	23 mg/Nm ³
mN - mmin	9 g/s
TwN - Twmin	318 °C
PwN - Pwmin	12 pa

Caractéristiques générales

Norme	EN 13229
Classe énergétique	A
Efficacité énergétique saisonnière	68 %
Largeur - Hauteur - Profondeur	775 - 802 - 406 mm
Bûches	50 cm
Indice I'	0,40
Diamètre buse	200 mm
Poids	180 kg
Combustible	Bûches

En savoir plus...

[Plus de renseignements](#) sur la vitre propre de nos inserts fonte.

Accessoires

Cadre Basic Cheminée-cadre-basic

Largeur du bord 40mm

Intérieur du bord 37mm



Plan

