

Insert cheminée Instyle - Front 500EA

Insert acier 5 kW à encastrer, hautes performances, bûches de 33cm



Ligne contemporaine et minimaliste, convection naturelle, plage de puissance de 3 à 7 kW

**Eco Design**

Le label
du chauffage au bois

Description

- Corps et porte en acier, chambre de combustion en vermiculite
- Buse de fumée conique et buse de fumée pour raccordement flexible en option
- Jeux de 2 buses d'air de convection à raccorder à l'extérieur de la hotte
- Alimentation en air de combustion raccordable pour prélèvement à l'extérieur de l'habitation en option
- Les dimensions indiquées sont les dimensions encastrables
- Garantie 2 ans (sauf vermiculite)

Cadre façade démontable au choix parmi 4 versions :

- Cadre classic line : cadre acier massif de 40 mm de large et épaisseur 4 mm (notre photo)
- Cadre modern line : cadre acier bords pliés de 40 mm de large
- Cadre slim line : cadre acier bords pliés de 20 mm large
- Cadre finition affleurante (placo, pierre...)

Données techniques

Puissance nominale	4,90 kW
Rendement	82 %
CO %	0,0800 %
CO mg	998 mg/Nm ³

NOx mg	96 mg/Nm ³
COG mg	77 mg/Nm ³
Poussières (PM)	24 mg/Nm ³
mN - mmin	4.1 g/s
TwN - Twmin	262 °C
PwN - Pwmin	12 pa

Caractéristiques générales

Norme	EN 13229
Classe énergétique	A+
Efficacité énergétique saisonnière	72 %
Largeur - Hauteur - Profondeur	520 x 480 x 350 mm
Bûches	33 cm
Indice I'	0,40
Diamètre buse	150 mm
Poids	80 kg
Combustible	Bûches

En savoir plus...

La gamme Instyle existe en diverses largeurs encastrables.

Distance minimale par rapport aux matériaux inflammables : 70 cm

Plan

