

Inserts, foyers fermés

Insert cheminée Instyle - Front 550EA

Insert acier hautes performances à encastrer, puissance nominale de 4,9kW, bûches 33cm





Ligne contemporaine et minimaliste, combustible bois bûches, convection naturelle, puissance 4,9 kW













Le label du chauffage au bois

Description

- Corps et porte en acier, chambre de combustion en vermiculite
- Buse de fumée conique et buse de fumée pour raccordement flexible en option
- Jeux de 2 buses d'air de convection à raccorder à l'extérieur de la hotte
- Alimentation en air de combustion raccordable pour prélèvement à l'extérieur de l'habitation en option
- Les dimensions indiquées sont les dimensions encastrables
- Garantie 2 ans (sauf vermiculite)

Cadre façade démontable au choix parmi 4 versions :

- Cadre classic line : cadre acier massif de 40 mm de large et épaisseur 4 mm (notre photo)
- Cadre modern line : cadre acier bords pliés de 40 mm de large
- Cadre slim line : cadre acier bords pliés de 20 mm large
- Cadre finition affleurante (placo, pierre...)

Données techniques

| Puissance nominale | 4,90 kW |
|--------------------|---------|
| Rendement | 81 % |

CO % 0,0900 % CO mg 1079 mg/Nm^3

| NOx mg | 129 mg/Nm^3 |
|------------------------------------|-----------------------|
| COG mg | 85 mg/Nm^3 |
| Poussières (PM) | 27 mg/Nm^3 |
| mN - mmin | 4.4 g/s |
| TwN - Twmin | 251 °C |
| PwN - Pwmin | 12 pa |
| Caractéristiques générales | |
| Norme | EN 13229 |
| Classe énergétique | A+ |
| Efficacité énergétique saisonnière | 71 % |
| Largeur - Hauteur - Profondeur | 527 x 560 x 350 mm |
| Bûches | 33 cm |
| Indice I' | 0,40 |
| Diamètre buse | 150 mm |
| Poids | 94 kg |

Bûches

En savoir plus...

Combustible

La gamme Instyle existe en diverses largeurs encastrables.

Distance minimale par rapport aux matériaux inflammables : 70 cm

Plan

