

Insert cheminée Instyle - Front 600EA

Insert acier 4,9 kW à encastrer, hautes performance, combustible bûches 33cm



Ligne contemporaine et minimaliste pour intérieurs modernes, convection naturelle. Plage de puissance de 3 à 7 kW

**Eco Design***flamme*
VERTE

Le label
du chauffage au bois

Description

- Corps et porte en acier, chambre de combustion en vermiculite.
- Buse de fumée conique et buse de fumée pour raccordement flexible en option.
- Jeux de 2 buses d'air de convection à raccorder à l'extérieur de la hotte.
- Alimentation en air de combustion raccordable pour prélèvement à l'extérieur de l'habitation en option.
- Les dimensions indiquées sont les dimensions encastrables.
- Garantie 2 ans (sauf vermiculite).

Cadre façade démontable au choix parmi 4 versions :

- Cadre classic line : cadre acier massif de 40 mm de large et épaisseur 4 mm (notre photo)
- Cadre modern line : cadre acier bords pliés de 40 mm de large
- Cadre slim line : cadre acier bords pliés de 20 mm large
- Cadre finition affleurante (placo, pierre...)

Données techniques

Puissance nominale	4,90 kW
Rendement	80 %
CO %	0,0600 %

CO mg	797 mg/Nm ³
NOx mg	104 mg/Nm ³
COG mg	52 mg/Nm ³
Poussières (PM)	31 mg/Nm ³
mN - mmin	5.5 g/s
TwN - Twmin	286 °C
PwN - Pwmin	12 pa

Caractéristiques générales

Norme	EN 13229
Classe énergétique	A
Efficacité énergétique saisonnière	70 %
Largeur - Hauteur - Profondeur	660 x 537 x 360 mm
Bûches	33 cm
Indice I'	0,40
Diamètre buse	150 mm
Poids	120 kg
Combustible	Bûches

En savoir plus...

La gamme Instyle existe en diverses largeurs encastrables.

Distance minimale par rapport aux matériaux inflammables : 70 cm

Plan

