

insert cheminée Prostyle - Front 550EA

Insert acier avec porte verre sérigraphié, combustible bûches 33cm, 4,9 kW



 **Dik Geurts**

Ligne contemporaine et minimaliste, convection naturelle, plage de puissance de 3 à 7 kW



Eco Design

flamme
VERTE

Le label
du chauffage au bois

Description

- Corps en acier et porte en verre sérigraphié, chambre de combustion en vermiculite
- Buse de fumée conique et buse de fumée pour raccordement flexible en option
- Jeux de 2 buses d'air de convection à raccorder à l'extérieur de la hotte
- Alimentation en air de combustion raccordable pour prélèvement à l'extérieur de l'habitation en option
- Les dimensions indiquées sont les dimensions encastrables
- Garantie 2 ans (sauf vermiculite)

Cadre façade démontable au choix parmi 4 versions :

- Cadre classic line : cadre acier massif de 40 mm de large et épaisseur 4 mm (notre photo)
- Cadre modern line : cadre acier bords pliés de 40 mm de large
- Cadre slim line : cadre acier bords pliés de 20 mm large
- Cadre finition affleurante (placo, pierre...)

Données techniques

Puissance nominale	4,90 kW
Rendement	81 %
CO %	0,0900 %
CO mg	1079 mg/Nm ³

NOx mg	129 mg/Nm ³
COG mg	85 mg/Nm ³
Poussières (PM)	27 mg/Nm ³
mN - mmin	4.4 g/s
TwN - Twmin	251 °C
PwN - Pwmin	12 pa

Caractéristiques générales

Norme	EN 13229
Classe énergétique	A+
Efficacité énergétique saisonnière	71 %
Largeur - Hauteur - Profondeur	527 x 560 x 346 mm
Bûches	33 cm
Indice I'	0,50
Diamètre buse	150 mm
Poids	94 kg
Combustible	Bûches

En savoir plus...

La gamme Prostyle existe en diverses largeurs encastrables.

Distance minimale par rapport aux matériaux inflammables : 70 cm

Plan

