

**Insert cheminée Prostyle - Front 600 EA**

Insert acier 4,9 kW à encastrer, combustible bois bûches, porte verre sérigraphié, bûches 33cm



Ligne contemporaine et minimaliste, porte en verre sérigraphié, convection naturelle, puissance de 3 à 7 kW

**Eco Design***flamme*  
**VERTE**

Le label  
du chauffage au bois

**Description**

Cadre façade démontable au choix parmi 4 versions :

- Cadre classic line : cadre acier massif de 40 mm de large et épaisseur 4 mm (notre photo)
- Cadre modern line : cadre acier bords pliés de 40 mm de large
- Cadre slim line : cadre acier bords pliés de 20 mm large
- Cadre finition affleurante (placo, pierre...)

Corps en acier et porte en verre sérigraphié, chambre de combustion en vermiculite.

Buse de fumée conique et buse de fumée pour raccordement flexible en option.

Jeux de 2 buses d'air de convection à raccorder à l'extérieur de la hotte.

Alimentation en air de combustion raccordable pour prélèvement à l'extérieur de l'habitation en option.

Les dimensions indiquées sont les dimensions encastrables.

Garantie 2 ans (sauf vermiculite).

**Données techniques**

<b>Puissance nominale</b>	<b>4,90 kW</b>
Rendement	80 %
CO %	0,0600 %
CO mg	797 mg/Nm <sup>3</sup>
NOx mg	104 mg/Nm <sup>3</sup>

COG mg	52 mg/Nm <sup>3</sup>
Poussières (PM)	31 mg/Nm <sup>3</sup>
mN - mmin	5.5 g/s
TwN - Twmin	286 °C
PwN - Pwmin	12 pa

### Caractéristiques générales

Norme	EN 13229
Classe énergétique	A
Efficacité énergétique saisonnière	70 %
Largeur - Hauteur - Profondeur	600 x 480 x 356 mm
Bûches	33 cm
Indice I'	0,40
Diamètre buse	150 mm
Poids	120 kg
Combustible	Bûches

---

### En savoir plus...

La gamme Prostyle existe en diverses largeurs encastrables.

Distance minimale par rapport aux matériaux inflammables : 70 cm

---

### Plan

