

Insert cheminée Prostyle - Front 700EA

Insert acier 10 kW, convection naturelle, porte en verre sérigraphié



Hautes performances, à encastrer, ligne contemporaine et minimaliste, convection naturelle, plage d'utilisation de 6 à 12 kW

**Eco Design**

Le label
du chauffage au bois

Description

- Corps en acier et porte en verre sérigraphié, chambre de combustion en vermiculite
- Buse de fumée conique et buse de fumée pour raccordement flexible en option
- Jeux de 2 buses d'air de convection à raccorder à l'extérieur de la hotte
- Alimentation en air de combustion raccordable pour prélèvement à l'extérieur de l'habitation en option
- Les dimensions indiquées sont les dimensions encastrables
- Garantie 2 ans (sauf vermiculite)

Cadre façade démontable au choix parmi 4 versions :

- Cadre classic line : cadre acier massif de 40 mm de large et épaisseur 4 mm (notre photo)
- Cadre modern line : cadre acier bords pliés de 40 mm de large
- Cadre slim line : cadre acier bords pliés de 20 mm large
- Cadre finition affleurante (placo, pierre...)

Données techniques

Puissance nominale	10 kW
Rendement	82 %
CO %	0,0900 %

CO mg	1093 mg/Nm ³
NOx mg	96 mg/Nm ³
COG mg	120 mg/Nm ³
Poussières (PM)	24 mg/Nm ³
mN - mmin	7.3 g/s
TwN - Twmin	277 °C
PwN - Pwmin	12 pa

Caractéristiques générales

Norme	EN 13229
Classe énergétique	A+
Efficacité énergétique saisonnière	72 %
Largeur - Hauteur - Profondeur	700 x 600 x 396 mm
Bûches	33 cm
Indice I'	0,40
Diamètre buse	180 mm
Poids	116 kg
Combustible	Bûches

En savoir plus...

La gamme Prostyle existe en diverses largeurs encastrables.

Distance minimale par rapport aux matériaux inflammables : 70 cm

Plan

