

Poêle à granulés Curl 8

Poêle à granulés rond, 8 kW, porte en verre sérigraphié, habillage côtés acier laqué blanc, noir ou gris



Poêle à granulés double porte avec porte extérieure en verre sérigraphié noir pour l'habillage, creuset en fonte, système vitre propre.



Eco Design

flamme
VERTE

Le label
du chauffage au bois

Description

- Alimentation en granulés par écluse rotative
- Convection forcée, 5 vitesses de ventilation
- Convection naturelle possible en puissance 1 et 2
- Cendrier extractible
- Installation selon DTU 24.1
- Pilotage par interface tactile
- Programmateur hebdomadaire
- Kit Wi-Fi pour contrôle par application en option
- Régulation de température avec sonde de température intégrée derrière le poêle
- Régulation de l'extracteur en fonction de la mesure de débit d'air de combustion (optimisation automatique de la combustion en fonction de la qualité du granulé, du conduit de fumée et des conditions atmosphériques)

Données techniques

Puissance nominale		8,40 kW
Rendement		85 %
CO %		0,0090 %
CO mg		110 mg/Nm ³
NOx mg		110 mg/Nm ³
COG mg		8 mg/Nm ³
Poussières (PM)		28 mg/Nm ³
mN - mmin		5.6 g/s
TwN - Twmin		256 °C
PwN - Pwmin		3 pa
Autonomie		8,50 h
Puissance réduite		2,90 kW
Rendement		92.3 %
CO %		0,0100 %
CO mg		151 mg/Nm ³
NOx mg		133 mg/Nm ³
COG mg		6 mg/Nm ³
Poussières (PM)		15 mg/Nm ³
mN - mmin		3.5 g/s
TwN - Twmin		86 °C
PwN - Pwmin		3 pa
Autonomie		27 h
Caractéristiques générales		
Plage d'utilisation		2,9 - 8,4 kW
Norme		EN 14785
Classe énergétique		A+
Efficacité énergétique saisonnière		81 %
Largeur - Hauteur - Profondeur		530 - 1191 - 575 mm
Indice I'		0,20
Diamètre buse		80 mm
Poids		92 kg
Combustible		Granulés
Charge maximum de combustible		17 Kg
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant		15 - 20 - 80 cm

Plan

