

**Poêle bois Odin Tunnel - sur banc 160 cm**

Poêle à bois Odin Tunnel double face sur banc 160 cm. Deux portes vitrées ouvrantes, design et performances

 **Dik Geurts**

2 grandes portes vitrées rondes donnant une vue traversante exceptionnelle sur le jeu des flammes, système vitres propres. Une seule manette de réglage d'air pour des flammes faciles à contrôler.

**Eco Design***flamme*  
**VERTE**

Le label  
du chauffage au bois

**Description**

- Poêle rond en acier couleur anthracite
- Deux portes vitrées, les deux s'ouvrent pour le rechargement et faciliter le nettoyage
- Combustion haute température sur sole pleine, isolation chambre de combustion en vermiculite moulée
- Raccordement arrivée d'air extérieur vertical par le dessous
- Corps du poêle en acier double parois. Une lame d'air circule entre les 2 parois pour un chauffage par convection naturelle
- Existe en modèle Fixed (suspendu au plafond) ou sur plateau ou sur pied rond
- Possibilité d'un plateau sur mesure d'une longueur de 0.8 à 2.20 m et d'une hauteur de 35 cm à 45 cm (plateau de longueur 1.04 m ou 1.60 m et de hauteur 40 cm en standard)
- Possibilité de placer le poêle à droite ou à gauche du plateau.
- Existe en modèle Front (simple face) qui se décline aussi en Odin Wall (accroché au mur)

**Données techniques**

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| <b>Puissance nominale</b> | <b>8,30 kW</b>         |
| Rendement                 | 75 %                   |
| CO %                      | 0,0700 %               |
| CO mg                     | 827 mg/Nm <sup>3</sup> |
| NOx mg                    | 127 mg/Nm <sup>3</sup> |
| COG mg                    | 77 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| Poussières (PM)           | 40 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| mN - mmin                 | 7,7 g/s                |
| TwN - Twmin               | 318 °C                 |
| PwN - Pwmin               | 12 pa                  |

|                                                                             |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Caractéristiques générales</b>                                           |                     |
| Norme                                                                       | EN 13240            |
| Classe énergétique                                                          | A                   |
| Efficacité énergétique saisonnière                                          | 65 %                |
| Largeur - Hauteur - Profondeur                                              | 1600 - 842 - 400 mm |
| Bûches                                                                      | 33 cm               |
| Indice I'                                                                   | 0,50                |
| Diamètre buse                                                               | 150 mm              |
| Poids                                                                       | 110 kg              |
| Combustible                                                                 | Bûches              |
| Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés -<br>Devant | 100 - 25 - 100 cm   |

**Plan**

