

Poêles à bois Vidar Triple - Large Store

Poêle à bois contemporain Vidar Triple Large sur bûcher acier, 3 cotés vitrés, puissance nominale 8 kW

 **Dik Geurts**

3 grandes vitres donnant une vue exceptionnelle sur le jeu des flammes, poignées quasi invisibles, système vitres propres, une seule manette de réglage d'air.

**Eco Design***flamme*
VERTE

Le label
du chauffage au bois

Description


- Poêle en acier couleur anthracite
- Trois faces vitrées, les côtés s'ouvrent pour faciliter le nettoyage
- Vitres pyrolyse sur les côtés, augmentent la température de combustion et les performances, contribuent à garder les vitres propres
- Bûches 50 cm supportées, 35 cm conseillées pour un chargement courant plus facile, notamment en cas de dépassement de la longueur initiale des bûches
- Raccordement arrivée d'air extérieur par le dessous ou l'arrière dans le bûcher
- Combustion haute température sur sole pleine, isolation chambre de combustion en vermiculite
- 7 arrivées d'air préchauffées : arrière de la chambre de combustion, en haut et en bas des 3 vitres
- Corps du poêle en acier double parois. Une lame d'air circule entre les 2 parois pour un chauffage par convection naturelle
- Existe en version Wall (accroché au mur), Plateau Droit 150 cm de large, 35 de haut et 45 de profondeur, ou Store (sur bûcher). Possibilité d'un plateau sur mesure d'une longueur de 60 cm à 2.20 m et d'une hauteur de 35 à 45 cm
- Option rehausse du seuil des cendres

Données techniques

Puissance nominale	8 kW
Rendement	79 %
CO %	0,0700 %
CO mg	868 mg/Nm ³
NOx mg	168 mg/Nm ³
COG mg	47 mg/Nm ³
Poussières (PM)	37 mg/Nm ³
mN - mmin	8.3 g/s
TwN - Twmin	227 °C
PwN - Pwmin	12 pa

Caractéristiques générales	
Norme	EN 13240
Classe énergétique	A
Efficacité énergétique saisonnière	69 %
Largeur - Hauteur - Profondeur	800 - 1795 - 410 mm
Bûches	50 cm
Indice I'	0,50
Diamètre buse	180 mm
Poids	120 kg
Combustible	Bûches
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	20 - 70 - 1400 cm

En savoir plus...



Plan

