

Poêle à bois Vidar Triple - Small Wall

Poêle à bois Vidar Triple Small fixé au mur, 3 vitres, puissance nominale 4,9 kW

 **Dik Geurts**

3 grandes vitres donnant une vue exceptionnelle sur le jeu des flammes, poignées discrètes, système vitres propres, raccordement arrivée d'air extérieur par l'arrière, une seule manette de réglage d'air.

**Eco Design***flamme*
VERTE

Le label
du chauffage au bois

Description

- Poêle en acier couleur anthracite.
- Trois faces vitrées, les côtés s'ouvrent pour faciliter le nettoyage.
- Vitres pyrolyse sur les côtés, augmentent la température de combustion et les performances, contribuent à garder les vitres propres
- Bûches 33 cm supportées, 25 cm conseillées pour un chargement courant plus facile et notamment en cas de dépassement de la longueur initiale des bûches.
- Combustion haute température sur sole pleine, isolation chambre de combustion en vermiculite.
- 7 arrivées d'air préchauffées : arrière de la chambre de combustion, en haut et en bas des 3 vitres.
- Corps du poêle en acier double parois. Une lame d'air circule entre les 2 parois pour un chauffage par convection naturelle.
- Existe en version Wall (accroché au mur), Plateau Droit 150 cm, Plateau flottant 120 cm, Store (sur bûcher). Possibilité d'un plateau sur mesure d'une longueur de 60 cm à 2.20 m et d'une hauteur de 35 à 45 cm.
- Option rehausse du seuil des cendres.
- Buse des fumées diamètre 125 femelle.

Données techniques**Puissance nominale****4,90 kW**

Rendement	79 %
CO %	0,0700 %
CO mg	843 mg/Nm ³
NOx mg	133 mg/Nm ³
COG mg	75 mg/Nm ³
Poussières (PM)	35 mg/Nm ³
mN - mmin	4.5 g/s
TwN - Twmin	253 °C
PwN - Pwmin	12 pa

Caractéristiques générales	
Norme	EN 13240
Classe énergétique	A
Efficacité énergétique saisonnière	69 %
Largeur - Hauteur - Profondeur	500 - 535 - 380 mm
Bûches	33 cm
Indice I'	0,50
Diamètre buse	125 mm
Poids	80 kg
Combustible	Bûches
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	20 - 70 - 120 cm

En savoir plus...



Plan

