

Poêle à bois Fifti - pierre ollaire

Poêle à bois contemporain Fifti, habillage pierre ollaire, bûches de 50 centimètres, accumulateur de chaleur en option



Système vitre propre par rideau d'air chaud, chambre de combustion doublée en thermo béton blanc, vitre panoramique large et arrondie, accumulateur de chaleur optionnel en béton réfractaire de 55 Kg.



Eco Design



Le label
du chauffage au bois

Description

- Fermeture de porte à deux points
- Corps du poêle en acier noir ou gris
- Plaque supérieure pierre crème ou pierre ollaire en option
- Système vitre propre par rideau d'air chaud
- Sole foyère en fonte
- Chambre de combustion doublée en thermo béton blanc
- Raccordement à l'air de combustion par l'arrière ou le dessous
- Possibilité d'un accumulateur de chaleur de 55 kg en option
- Habillage des côtés en acier noir ou gris ou pierre crème (50 kg) ou pierre ollaire (50 kg) en option
- Poids approximatif total avec accumulateur thermo béton, habillage et dessus pierre = 295 kg.


Données techniques

Puissance nominale	8,70 kW
Rendement	83 %
CO %	0,1000 %
CO mg	1250 mg/Nm ³

NOx mg	105 mg/Nm ³
COG mg	85 mg/Nm ³
Poussières (PM)	14 mg/Nm ³
mN - mmin	7.1 g/s
TwN - Twmin	205 °C
PwN - Pwmin	12 pa

Caractéristiques générales		
Norme	EN 13240	
Classe énergétique	A+	
Efficacité énergétique saisonnière	73 %	
Largeur - Hauteur - Profondeur	755 - 1150 - 507 mm	
Bûches	50 cm	
Diamètre buse	150 mm	
Poids	185 kg	
Combustible	Bûches	
Distance de sécurité aux matériaux combustibles	Arrière - Côtés -	22 - 40 - 130 cm
Devant		

En savoir plus...



Plan

