

**Diame 6 Acier** Diame6

Poêle à granulés petite puissance, idéal pour les petits volumes. Habillage en acier laqué avec côtés noir ou ivoire.

Attention, ce modèle n'atteint pas les performances nécessaires pour ouvrir droit aux aides de l'état pour la rénovation énergétique. Il ne peut donc non plus bénéficier d'une facturation avec une TVA réduite à 5,5 %.

---

**Description**

Alimentation en granulés par vis sans fin.

Air raccordable à l'extérieur.

Installation selon DTU 24.1.

Pilotage par interface tactile.

Régulation de l'extracteur en fonction de la mesure de débit d'air de combustion (optimisation automatique de la combustion en fonction de la qualité du granulé, du conduit de fumée et des conditions atmosphériques).

Programmateur hebdomadaire.

Régulation de température avec sonde de température intégrée derrière le poêle.

---

**Les points forts**

Porte, façade (plastron), chambre de combustion et creuset en fonte.

Balayage de la vitre par un rideau d'air (système vitre propre).

Convection forcée, 5 vitesses de ventilation.

Poignée amovible, cendrier extractible.

---

**Données techniques**

Puissance nominale	6 kW
Plage d'utilisation	2,5- 6,2 kW
Rendement	> 89 %
Indice I'	0,30
Classe énergétique	A+
CO %	< 0,0300 %
CO mg	321 mg/Nm <sup>3</sup>
Poussières (PM)	23 mg/Nm <sup>3</sup>
Autonomie	21 h
Largeur - Hauteur - Profondeur	490 - 1030 - 530 mm
Diamètre buse	80 mm
Combustible	Granulés

Charge maximum de combustible	12 Kg
Norme	EN 14785
Poids	106 kg
mN - mmin	3.6 g/s
TwN - Twmin	232 °C
PwN - Pwmin	3 pa

## Plan

