

Fortuna NO1-076

flamme
VERTE

 NOVALINE

Poêle à bois Fortuna AMS (Accumulation Modul System), acier noir, façade arrondie, minimaliste et contemporain.

Description

- Porte à fermeture hydraulique automatique
- Réglages de l'air primaire et secondaire à l'aide d'une manette unique
- Corps du poêle en acier noir laqué mat (corps garanti 5 ans)
- Sole foyère et dégrilleur en fonte
- Chambre de combustion doublée en céramique Keranova noire ou blanche
- Cendrier verrouillable (type tiroir)
- Raccordement conduit vertical ou horizontal
- Raccordement air de combustion par l'arrière ou le dessous
- Plaque supérieure en céramique Keranova noire ou blanche (40 kg)

Les points forts

- Système vitre propre par rideau d'air chaud
- Chambre de combustion doublée en céramique Keranova
- Poignée de porte amovible (sécurité enfants)
- Vitre panoramique arrondie
- En option : Module d'accumulation en béton réfractaire (40 kg)

Données techniques

Puissance nominale	7 kW
Plage d'utilisation	3 - 9 kW
Rendement	> 82 %
Indice I'	0,20
Classe énergétique	A+
CO %	< 0,0600 %
CO mg	760 mg/Nm ³
Poussières (PM)	14 mg/Nm ³
Largeur - Hauteur - Profondeur	605 - 1520 - 445 mm
Diamètre buse	150 mm
Longueur bûche	33 cm
Combustible	Bûches

Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	20 - 20 - 80 cm
Norme	EN 13240
Poids	230 kg
Label Flamme Verte	★★★★★★
mN - mmin	5,9 g/s
TwN - Twmin	244 °C
PwN - Pwmin	12 pa

Plan

