

Insert cheminée 775-10K - Classique noir

Insert 10 kW, parois en fonte épaisse, bûches 50cm, système OCS et vitre propre. Plage de puissance de 5 à 14 kW



Vitre pyrolyse autonettoyante, économie d'énergie et protection de l'environnement OCS - Optimal Combustion System, brevet Fonte Flamme (voir illustration). Robustesse, étanchéité réalisée uniquement avec du joint, deux clapets facilitent l'allumage et le contrôle du tirage



Eco Design



Le label
du chauffage au bois

Description

- Double combustion, arrivées d'air secondaire devant la vitre et tertiaire à l'arrière
- Vitre pyrolyse autonettoyante haute qualité
- Système vitre propre : un circuit d'air balaie la vitre (voir illustration)
- Pas de fumée dans la pièce et allumage facile : système Bypass + air primaire (voir illustration)
- Corps, porte et avaloir en fonte FGL250
- Fond du foyer démontable de l'intérieur
- Étanchéité réalisée uniquement avec du joint
- Deux clapets pour faciliter l'allumage et contrôler le tirage
- Pare-bûches, grille, support grille et flasques amovibles
- Grand tiroir à cendre
- Possibilité de raccordement air de combustion tertiaire (buse vendue en option)
- Grande autonomie
- Porte réglable pour un ajustement parfait
- Ramonage et entretien aisé

Données techniques

Puissance	10 kW
Rendement	78 %
CO %	0,0700 %
CO mg	875 mg/Nm ³
NOx mg	87 mg/Nm ³
COG mg	80 mg/Nm ³
Poussières (PM)	23 mg/Nm ³
mN - mmin	9 g/s
TwN - Twmin	318 °C
PwN - Pwmin	12 pa

Caractéristiques générales

Norme	EN 13229
Classe énergétique	A
Efficacité énergétique saisonnière	68 %
Largeur - Hauteur - Profondeur	775 - 802 - 406 mm
Bûches	50 cm
Indice I'	0,40
Diamètre buse	200 mm
Poids	180 kg
Combustible	Bûches

En savoir plus...

[Plus de renseignements](#) sur la vitre propre de nos inserts fonte.

Accessoires

Cadre Basic Cheminée-cadre-basic

Largeur du bord 40mm

Intérieur du bord 37mm



Plan

