

Inserts, foyers fermés

Insert cheminée Instyle - 800V Next

Insert acier de grandes dimensions à convection forcée, puissance nominale 10 kW, bûches 50cm





 122 mg/Nm^3

Ligne contemporaine et minimaliste, convection forcée, 4 ventilateurs par appareils., 4 vitesses de convection, ventilateurs silencieux, d'un débit de 75 m3/h par ventilateur. plage de puissance de 8 à 12 kW











Le label du chauffage au bois

Description

- Corps et porte en acier, chambre de combustion en vermiculite
- Buse de fumée conique et buse de fumée pour raccordement flexible en option
- Jeux de 2 buses d'air de convection à raccorder à l'extérieur de la hotte
- Alimentation en air de combustion raccordable pour prélèvement à l'extérieur de l'habitation en option
- Les dimensions indiquées sont les dimensions encastrables
- Garantie 2 ans (sauf vermiculite)

Cadre façade démontable au choix parmi 2 versions :

- Cadre classic line : cadre acier massif de 40 mm de large et épaisseur 4 mm (notre photo) ou sur mesure
- Cadre built in frame 4S-3mm finition placo

Données techniques

NOx mg

Puissance nominale	10 kW
Rendement	77 %
CO %	0,0600 %
CO mg	744 mg/Nm ³

COG mg	39 mg/Nm^3
Poussières (PM)	29 mg/Nm^3
mN - mmin	8.5 g/s
TwN - Twmin	342 °C
PwN - Pwmin	12.4 pa
Caractéristiques générales	
Norme	EN 13229
Classe énergétique	A
Efficacité énergétique saisonnière	66 %
Largeur - Hauteur - Profondeur	780 x 595 x 450 mm
Bûches	50 cm
Indice I'	0,40
Diamètre buse	180 mm
Poids	135 kg

Bûches

En savoir plus...

Combustible

La gamme Instyle existe en diverses largeurs encastrables.

Distance minimale par rapport aux matériaux inflammables : 70 cm

Plan





