

Inserts, foyers fermés

Insert cheminée Instyle - Front 800EA

Insert acier de grande dimension, puissance nominale 10 kW, bûches 50cm





Ligne contemporaine et minimaliste, convection naturelle, plage de puissance de 8 à 12 kW











Le label du chauffage au bois

Description

- Corps et porte en acier, chambre de combustion en vermiculite
- Buse de fumée conique et buse de fumée pour raccordement flexible en option
- Jeux de 2 buses d'air de convection à raccorder à l'extérieur de la hotte
- Alimentation en air de combustion raccordable pour prélèvement à l'extérieur de l'habitation en option
- Les dimensions indiquées sont les dimensions encastrables
- Garantie 2 ans (sauf vermiculite)

Cadre façade démontable au choix parmi 4 versions :

- Cadre classic line : cadre acier massif de 40 mm de large et épaisseur 4 mm (notre photo)
- Cadre modern line : cadre acier bords pliés de 40 mm de large
- Cadre slim line : cadre acier bords pliés de 20 mm large
- Cadre finition affleurante (placo, pierre...)

Données techniques

| Puissance nominale | 10 kW |
|--------------------|-------|
| Rendement | 77 % |

CO % 0,0600 %

CO mg 744 mg/Nm^3

| NOx mg | 122 mg/Nm^3 |
|------------------------------------|-----------------------|
| COG mg | 39 mg/Nm^3 |
| Poussières (PM) | 29 mg/Nm^3 |
| mN - mmin | 8.5 g/s |
| TwN - Twmin | 342 °C |
| PwN - Pwmin | 12 pa |
| Caractéristiques générales | |
| Norme | EN 13229 |
| Classe énergétique | A |
| Efficacité énergétique saisonnière | 67 % |
| Largeur - Hauteur - Profondeur | 800 x 580 x 400 mm |
| Bûches | 50 cm |
| Indice I' | 0,40 |
| Diamètre buse | 180 mm |
| Poids | 125 kg |

Bûches

En savoir plus...

Combustible

La gamme Instyle existe en diverses largeurs encastrables.

Distance minimale par rapport aux matériaux inflammables : 70 cm

Plan





