

# Inserts, foyers fermés

#### Insert cheminée Prostyle - Front 650EA

Insert acier 6 kW hautes performances à encastrer, porte verre sérigraphié, combustible bois bûches 33cm





Ligne contemporaine et minimaliste, porte en verre sérigraphié, convection naturelle. Plage d'utilisation de 3 à











Le label du chauffage au bois

### **Description**

- Corps en acier et porte en verre sérigraphié, chambre de combustion en vermiculite
- Buse de fumée conique et buse de fumée pour raccordement flexible en option
- Jeux de 2 buses d'air de convection à raccorder à l'extérieur de la hotte
- Alimentation en air de combustion raccordable pour prélèvement à l'extérieur de l'habitation en option
- Les dimensions indiquées sont les dimensions encastrables
- Garantie 2 ans (sauf vermiculite)

Cadre façade démontable au choix parmi 4 versions :

- Cadre classic line : cadre acier massif de 40 mm de large et épaisseur 4 mm (notre photo)
- Cadre modern line : cadre acier bords pliés de 40 mm de large
- Cadre slim line : cadre acier bords pliés de 20 mm large
- Cadre finition affleurante (placo, pierre...)

#### Données techniques

**Puissance nominale** 6,10 kW Rendement 81 %

CO%

CO mg	$1005 \text{ mg/Nm}^3$
NOx mg	$99 \text{ mg/Nm}^3$
COG mg	$58 \text{ mg/Nm}^3$
Poussières (PM)	$24 \text{ mg/Nm}^3$
mN - mmin	4.8  g/s
TwN - Twmin	288 °C
PwN - Pwmin	12 pa
Caractéristiques générales	
Norme	EN 13229
Classe énergétique	A
Efficacité énergétique saisonnière	71 %

Indice I'

Diamètre buse

150 mm

Poids

108 kg

650 x 495 x 376 mm

33 cm

Combustible Bûches

## En savoir plus...

Largeur - Hauteur - Profondeur

La gamme Prostyle existe en diverses largeurs encastrables.

Distance minimale par rapport aux matériaux inflammables : 70 cm

#### Plan

Bûches





