

**Instyle 1000 EA** 80121S0000flamme  
VERTE **Dik Geurts**

Insert de grande dimension pour les intérieurs contemporains.

## Description

Insert à encastrer avec circuit de convection naturelle intégré (carter).

L'air chaud sort par le haut de la façade et par les 2 sorties d'air du carter.

Attention : les 2 sorties d'air ne peuvent pas être obstruées !

Elles doivent donc soit être raccordées à l'aide de gaine, soit déboucher dans un circuit de convection isolé.

Cadre façade 40 mm fixe.

Corps et porte en acier, chambre de combustion en vermiculite.

Alimentation en air de combustion raccordable pour prélèvement à l'extérieur de l'habitation en option.

Les dimensions indiquées pour la largeur, la hauteur et la profondeur sont les dimensions encastrables.

Les petites bûches de 50 cm sont acceptées, mais l'utilisation de bûches de 33 cm est conseillée.

Garantie 2 ans (sauf vermiculite).

Fabrication sur mesure possible (nous consulter pour les prix et délais)

## Les points forts

- Ligne contemporaine et minimaliste.
- Dimensions
- Pas de ventilation mécanique nécessaire.

## Données techniques

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Puissance nominale             | 11 kW                  |
| Plage d'utilisation            | 9 - 13 kW              |
| Rendement                      | > 78 %                 |
| Indice I'                      | 0,40                   |
| Classe énergétique             | A                      |
| CO %                           | < 0,0800 %             |
| CO mg                          | 965 mg/Nm <sup>3</sup> |
| Poussières (PM)                | 27 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| Largeur - Hauteur - Profondeur | 1000 x 580 x 400 mm    |
| Diamètre buse                  | 180 mm                 |
| Longueur bûche                 | 50 cm                  |
| Combustible                    | Bûches                 |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Norme              | EN 13229 |
| Poids              | 145 kg   |
| Label Flamme Verte | ★★★★★★   |
| mN - mmin          | 9 g/s    |
| TwN - Twmin        | 337 °C   |
| PwN - Pwmin        | 12 pa    |

## Accessoires

Cadre amovible pour Instyle Front 1000 80048

## Plan

