

Instyle 1000 V EA 80433flamme
VERTE **Dik Geurts**

Insert à Bûche de grande dimension à encastrer à convection forcée ou naturelle (compatible BBC) pour les intérieurs contemporains.

Description

Cadre façade démontable au choix parmi 2 versions :

- Cadre classic line : cadre acier massif de 40 mm de large et épaisseur 4 mm (notre photo)
- Cadre modern line : cadre acier bords pliés de 40 mm de large

Corps et porte en acier, chambre de combustion en vermiculite.

Buse de fumée conique et buse de fumée pour raccordement flexible en option.

Jeux de 2 buses d'air de convection à raccorder à l'extérieur de la hotte.

Alimentation en air de combustion raccordable pour prélèvement à l'extérieur de l'habitation en option.

Les dimensions indiquées sont les dimensions encastrables.

Garantie 1 an (sauf vermiculite).

Les petites buches de 50 cm sont acceptées, mais l'utilisation de buches de 33 cm est conseillée.

Garantie 2 ans (sauf vermiculite).

Fabrication sur mesure possible (nous consulter pour les prix et délais)

Les points forts

- Ligne contemporaine et minimaliste.
- Convection naturelle ou forcée.
- 4 ventilateurs par appareils.
- 4 vitesses de convection.
- Ventilateurs silencieux, d'un débit de 150 m³/h par ventilateur.

Données techniques

| | |
|--------------------------------|------------------------|
| Puissance nominale | 11 kW |
| Plage d'utilisation | 9 - 13 kW |
| Rendement | > 78 % |
| Indice I' | 0,40 |
| Classe énergétique | A |
| CO % | < 0,0800 % |
| CO mg | 965 mg/Nm ³ |
| Poussières (PM) | 27 mg/Nm ³ |
| Largeur - Hauteur - Profondeur | 1000 x 690 x 425 mm |

| | |
|--------------------|----------|
| Diamètre buse | 180 mm |
| Longueur bûche | 50 cm |
| Combustible | Bûches |
| Norme | EN 13229 |
| Poids | 155 kg |
| Label Flamme Verte | ★★★★★★ |
| mN - mmin | 9 g/s |
| TwN - Twmin | 337 °C |
| PwN - Pwmin | 12 pa |

Accessoires

Cadre amovible pour Instyle Front 1000 80048

Plan

