

Instyle Front 550 EA 80401flamme
VERTE **Dik Geurts**

Insert à Bûche à encastrer

Description

Cadre façade démontable au choix parmi 4 versions :

- Cadre classic line : cadre acier massif de 40 mm de large et épaisseur 4 mm (notre photo)
- Cadre modern line : cadre acier bords pliés de 40 mm de large
- Cadre slim line : cadre acier bords pliés de 20 mm large
- Cadre finition affleurante (placo, pierre...)

Corps et porte en acier, chambre de combustion en vermiculite.

Buse de fumée conique et buse de fumée pour raccordement flexible en option.

Jeux de 2 buses d'air de convection à raccorder à l'extérieur de la hotte.

Alimentation en air de combustion raccordable pour prélèvement à l'extérieur de l'habitation en option.

Les dimensions indiquées sont les dimensions encastrables.

Garantie 2 ans (sauf vermiculite).

Les points forts

- Ligne contemporaine et minimaliste.
- Convection naturelle

Données techniques

Puissance nominale	5 kW
Plage d'utilisation	3 - 7 kW
Rendement	> 81 %
Indice I'	0,40
Classe énergétique	A+
CO %	< 0,0900 %
CO mg	1079 mg/Nm ³
Poussières (PM)	27 mg/Nm ³
Largeur - Hauteur - Profondeur	527 x 560 x 350 mm
Diamètre buse	150 mm
Longueur bûche	33 cm
Combustible	Bûches
Norme	EN 13229

Poids	94 kg
Label Flamme Verte	★★★★★★
mN - mmin	4.4 g/s
TwN - Twmin	251 °C
PwN - Pwmin	12 pa

En savoir plus...

La gamme INSTYLE existe en diverses largeurs encastrables.

Distance minimale par rapport aux matériaux inflammables :
70 cm

Plan

