

Instyle Front 800 EA 80405flamme
VERTE **Dik Geurts**

Insert à Bûche à encastrer

Description

Cadre façade démontable au choix parmi 4 versions :

- Cadre classic line : cadre acier massif de 40 mm de large et épaisseur 4 mm (notre photo)
- Cadre modern line : cadre acier bords pliés de 40 mm de large
- Cadre slim line : cadre acier bords pliés de 20 mm large
- Cadre finition affleurante (placo, pierre...)

Corps et porte en acier, chambre de combustion en vermiculite.

Buse de fumée conique et buse de fumée pour raccordement flexible en option.

Jeux de 2 buses d'air de convection à raccorder à l'extérieur de la hotte.

Alimentation en air de combustion raccordable pour prélèvement à l'extérieur de l'habitation en option.

Les dimensions indiquées sont les dimensions encastrables.

Garantie 2 ans (sauf vermiculite).

Les points forts

- Ligne contemporaine et minimaliste.
- Convection naturelle

Données techniques

Puissance nominale	10 kW
Plage d'utilisation	8 - 12 kW
Rendement	> 77 %
Indice I'	0,40
Classe énergétique	A
CO %	< 0,0600 %
CO mg	744 mg/Nm ³
Poussières (PM)	29 mg/Nm ³
Largeur - Hauteur - Profondeur	800 x 580 x 400 mm
Diamètre buse	180 mm
Longueur bûche	50 cm
Combustible	Bûches
Norme	EN 13229

Poids	130 kg
Label Flamme Verte	★★★★★★
mN - mmin	8.5 g/s
TwN - Twmin	342 °C
PwN - Pwmin	12 pa

En savoir plus...

La gamme INSTYLE existe en diverses largeurs encastrables.

Distance minimale par rapport aux matériaux inflammables :
70 cm

Plan

