

Prostyle 1000 V EA 80443flamme
VERTE **Dik Geurts**

Insert à Bûche de grande dimension à encastrer à convection forcée ou naturelle (compatible BBC) pour les intérieurs contemporains.

Description

Cadre façade démontable au choix parmi 2 versions :

- Cadre classic line : cadre acier massif de 40 mm de large et épaisseur 4 mm (notre photo)
- Cadre modern line : cadre acier bords pliés de 40 mm de large

Corps en acier et porte en verre sérigraphié, chambre de combustion en vermiculite.

Buse de fumée conique et buse de fumée pour raccordement flexible en option.

Jeux de 2 buses d'air de convection à raccorder à l'extérieur de la hotte.

Alimentation en air de combustion raccordable pour prélèvement à l'extérieur de l'habitation en option.

Les dimensions indiquées sont les dimensions encastrables.

Garantie 1 an (sauf vermiculite).

Les petites buches de 50 cm sont acceptées, mais l'utilisation de buches de 33 cm est conseillée.

Garantie 2 ans (sauf vermiculite).

Fabrication sur mesure possible (nous consulter pour les prix et délais)

Les points forts

- Ligne contemporaine et minimaliste.
- Porte en verre sérigraphié.
- Convection naturelle ou forcée.
- 4 ventilateurs par appareils.
- 4 vitesses de convection.
- Ventilateurs silencieux, d'un débit de 150 m³/h par ventilateur.

Données techniques

Puissance nominale	11 kW
Plage d'utilisation	9 - 13 kW
Rendement	> 78 %
Indice I'	0,40
Classe énergétique	A
CO %	< 0,0800 %
CO mg	965 mg/Nm ³
Poussières (PM)	27 mg/Nm ³
Largeur - Hauteur - Profondeur	1000 x 690 x 421 mm

Diamètre buse	180 mm
Longueur bûche	50 cm
Combustible	Bûches
Norme	EN 13229
Poids	155 kg
Label Flamme Verte	★★★★★★
mN - mmin	9 g/s
TwN - Twmin	337 °C
PwN - Pwmin	12 pa

Plan

