

**Poêle à bois Magma**

Poêle à bois Magma, bûches de 50 centimètres, habillage pierre ollaire ou pierre crème en option



Poêle bois triple combustion, bûches de 50 centimètres, chambre de combustion doublée en thermo béton blanc, vitre panoramique large et arrondie, accumulateur de chaleur optionnel en béton réfractaire de 55 kg

**Eco Design**

Le label  
du chauffage au bois

**Description**

- Fermeture de porte à deux points
- Corps du poêle en acier noir
- Système vitre propre par rideau d'air chaud
- Sole foyère en fonte
- Chambre de combustion doublée en thermo béton blanc
- Raccordement à l'air de combustion par l'arrière ou le dessous
- Possibilité d'un accumulateur de chaleur en option
- Cotés et dessus (40 mm) en pierre ollaire ou en pierre crème en option

**Données techniques**

Puissance	7,80 kW
Plage d'utilisation	4 - 11 kW

Rendement	81 %
Classe énergétique	A+
Efficacité énergétique saisonnière	71 %
Indice I'	0,30
CO %	0,0800 %
CO mg	1000 mg/Nm <sup>3</sup>
NOx mg	97 mg/Nm <sup>3</sup>
COG mg	51 mg/Nm <sup>3</sup>
Poussières (PM)	14 mg/Nm <sup>3</sup>
Largeur - Hauteur - Profondeur	760 - 1180 - 450 mm
Diamètre buse	150 mm
Bûches	50 cm
Combustible	Bûches
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	31 - 31 - 130 cm
Norme	EN 13240
Poids	176 kg
mN - mmin	6.1 g/s
TwN - Twmin	358 °C
PwN - Pwmin	13 pa

---

## En savoir plus...

---

## Plan

