

Poêle à bois Oval Front - supports multiples

Poêle à bois Oval Front, sur pieds, sur plateau, fixé au mur (Wall) ou suspendu au plafond (Fixed), puissance nominale 7.9 kW



1 grande vitre ovale donnant une vue exceptionnelle sur le jeu des flammes, système vitres propres, une seule manette de réglage d'air pour des flammes faciles à contrôler.

**Eco Design***flamme*
VERTELe label
du chauffage au bois**Description**

- Poêle ovale en acier couleur anthracite
- Raccordement arrivée d'air extérieur vertical par le dessous
- Combustion haute température sur sole pleine, isolation chambre de combustion en vermiculite moulée
- Corps du poêle en acier double parois. Une lame d'air circule entre les 2 parois pour un chauffage par convection naturelle
- Existe en modèle Wall (accroché au mur), Fixed (suspendu au plafond), sur base ronde ou sur plateau (2.00 m)
- Possibilité d'un plateau sur mesure d'une longueur de 1.2 à 2.20 m et d'une hauteur de 35 cm à 45 cm (plateau de longueur 2.00 m et de hauteur 40 cm en standard)

Données techniques

| | |
|---------------------|-----------|
| Puissance | 7,90 kW |
| Plage d'utilisation | 6 - 10 kW |
| Rendement | 76 % |
| Classe énergétique | A |

| | |
|---|-------------------------|
| Efficacité énergétique saisonnière | 66 % |
| Indice I' | 0,60 |
| CO % | 0,0900 % |
| CO mg | 1145 mg/Nm ³ |
| NOx mg | 132 mg/Nm ³ |
| COG mg | 92 mg/Nm ³ |
| Poussières (PM) | 12 mg/Nm ³ |
| Largeur - Hauteur - Profondeur | 980 - 606 - 380 mm |
| Diamètre buse | 150 mm |
| Bûches | 50 cm |
| Combustible | Bûches |
| Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant | 15 - 5 - 100 cm |
| Norme | EN 13240 |
| Poids | 120 kg |
| mN - mmin | 6,4 g/s |
| TwN - Twmin | 338 °C |
| PwN - Pwmin | 12 pa |

En savoir plus...

Plan

