

Poêle à granulés Paloma 9 Black

Poêle à granulés étanche 9 kW, sortie concentrique, porte en verre sérigraphié noir, côtés en verre sérigraphié noir. Possibilité d'habillage des cotés en acier noir, gris ou blanc.



Balayage de la vitre par un rideau d'air (système vitre propre), chambre de combustion acier, échangeur tubulaire (améliore le rendement), creuset en fonte, cendrier extractible. Porte en verre sérigraphié noir, habillage en verre sérigraphié noir ou en acier noir, gris ou blanc.



Eco Design

flamme
VERTE

Le label
du chauffage au bois

Description


- Double porte, une porte en verre sérigraphié noir d'une seule pièce et une porte technique en acier avec vitre vitrocéramique plate, une lame d'air ventilée entre les 2 portes
- Habillage en verre sérigraphié noir ou en acier noir, gris ou blanc.
- Alimentation en granulés par écluse rotative
- Poêle étanche sous 50 Pa
- Air raccordable à l'extérieur par l'arrière ou le dessus grâce à la sortie concentrique
- Installation selon DTU24.1 ou selon CPTC portant sur les poêles à granulés étanches et conduits de fumée sous Avis Technique
- Convection forcée débrayable sur les trois premières puissances, 6 vitesses de ventilation (0 à 5)
- De la puissance 1 à 3, le poêle peut chauffer en convection naturelle, il est donc beaucoup plus silencieux
- Pilotage par nouvel écran tactile couleur
- Programmateur hebdomadaire

- Kit Wi-Fi pour pilotage par smartphone en option
- Régulation de température avec sonde de température intégrée derrière le poêle
- Bougie céramique, allumage plus efficace et rapide, réduit la consommation électrique
- Régulation de l'extracteur en fonction de la mesure de débit d'air de combustion (optimisation automatique de la combustion en fonction de la qualité du granulé, du conduit de fumée et des conditions atmosphériques)

Données techniques

Puissance nominale	9,10 kW
Rendement	92 %
CO %	0,0040 %
CO mg	47,2 mg/Nm ³
NOx mg	149 mg/Nm ³
COG mg	0.5 mg/Nm ³
Poussières (PM)	15.5 mg/Nm ³
mN - mmin	5,3 g/s
TwN - Twmin	159.5 °C
PwN - Pwmin	3 pa
Autonomie	9,50 h
Puissance réduite	2,20 kW
Rendement	94.3 %
CO %	0,0300 %
CO mg	404.2 mg/Nm ³
NOx mg	171 mg/Nm ³
COG mg	7.9 mg/Nm ³
Poussières (PM)	11 mg/Nm ³
mN - mmin	2.7 g/s
TwN - Twmin	65.1 °C
PwN - Pwmin	3 pa
Autonomie	39 h
Caractéristiques générales	
Plage d'utilisation	2,2 - 9,1 kW
Norme	EN 14785
Classe énergétique	A+
Efficacité énergétique saisonnière	81 %
Largeur - Hauteur - Profondeur	590 - 1122 - 554 mm
Indice I'	0,20
Diamètre buse	80 mm
Poids	116 kg
Combustible	Granulés
Charge maximum de combustible	19 Kg
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	10 - 10 - 80 cm

En savoir plus...



Plan

