

Poêles à bois Fifti

Poêle à bois Fifti, corps acier noir ou acier gris, bûches de 50 centimètres, large plage d'utilisation de 4 à 11 kW



Fifti acier noir, système vitre propre par rideau d'air chaud, chambre de combustion doublée en thermo béton blanc, vitre panoramique large et arrondie, accumulateur de chaleur optionnel en béton réfractaire de 55 Kg.

**Eco Design***flamme*
VERTELe label
du chauffage au bois**Description**

- Fermeture de porte à deux points
- Corps du poêle en acier noir ou gris
- Plaque supérieure pierre crème ou pierre ollaire en option
- Système vitre propre par rideau d'air chaud
- Sole foyère en fonte
- Chambre de combustion doublée en thermo béton blanc
- Raccordement à l'air de combustion par l'arrière ou le dessous
- Possibilité d'un accumulateur de chaleur en option
- Habillage des côtés en acier noir ou gris ou pierre crème ou pierre ollaire en option

Données techniques

Puissance	8,70 kW
Plage d'utilisation	4 - 11 kW
Rendement	83 %
Classe énergétique	A+
Efficacité énergétique saisonnière	73 %
CO %	0,1000 %
CO mg	1250 mg/Nm ³
NOx mg	105 mg/Nm ³
COG mg	85 mg/Nm ³
Poussières (PM)	14 mg/Nm ³
Largeur - Hauteur - Profondeur	755 - 1150 - 507 mm
Diamètre buse	150 mm
Bûches	50 cm
Combustible	Bûches
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	22 - 40 - 130 cm
Norme	EN 13240
Poids	185 kg
mN - mmin	7.1 g/s
TwN - Twmin	278 °C
PwN - Pwmin	12 pa

Plan

