

**Havana côtés acier noir** havana*flamme*  
**VERTE****F FONTE  
FLAMME**

Poêle à bois Havana noir, côtés acier noir (modèle présenté), rond sobre et contemporain. La porte de bucher de série contribue à un design épuré.

**Description**

- Système de fermeture robuste et "poignée froide" couleur anodisé intégrée sous la porte
- Rampe d'injecteurs d'air tertiaire pour améliorer la combustion (triple combustion)
- Réglages de l'air primaire et secondaire séparés à l'aide de manettes de forme carré et intégrées sous la porte
- Corps du poêle en acier noir laqué mat (corps garanti 5 ans)
- Sole foyère en fonte
- Chambre de combustion doublée en thermo-béton
- Déflecteur vermiculite
- Cendrier pratique (type tiroir) et de grande capacité
- Raccordement conduit vertical ou horizontal
- Raccordement air de combustion par l'arrière ou le dessous
- Possibilité d'ajout d'un accumulateur de chaleur.
- Plaque supérieure pierre crème ou pierre ollaire en option

**Les points forts**

- Système vitre propre
- Triple combustion
- Chambre de combustion doublée en thermo-béton
- Système de crochetage automatique de la porte

**Données techniques**

Puissance nominale	8 kW
Plage d'utilisation	3 - 9 kW
Rendement	> 81 %
Indice I'	0,40
Classe énergétique	A+
CO %	< 0,1000 %
CO mg	1250 mg/Nm <sup>3</sup>
NOx mg	73 mg/Nm <sup>3</sup>
COV mg	106 mg/Nm <sup>3</sup>
Poussières (PM)	17 mg/Nm <sup>3</sup>

Largeur - Hauteur - Profondeur	510 - 1300 - 510 mm
Diamètre buse	150 mm
Longueur bûche	33 cm
Combustible	Bûches
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	20 - 15 - 80 cm
Norme	EN 13240
Poids	138 kg
Label Flamme Verte	★★★★★★
mN - mmin	5.4 g/s
TwN - Twmin	330 °C
PwN - Pwmin	12 pa

---

## En savoir plus...

Existe en versions :

- côtés pierre crème (cf illustration)
  - côtés pierre oïlaire (cf illustration)
  - côtés acier noir (cf illustration)
- 

## Plan

