

**Lanao** Lanaoflamme  
VERTE**FF** FONTE  
FLAMME

poêle à bois rond pivotant sur pied à 90° pour bûches de 33 cm

**Description**

- Corps noir en acier peint
- Poignée froide argentée
- Poêle rond pivotant à 45° de chaque cotés
- Foyer en thermo-béton

**Les points forts**

- Hautes performances environnementales et énergétiques
- Double combustion par injecteur d'air
- Réglages air primaire et secondaire indépendants
- Air raccordable à l'extérieur (en option)
- Grande chambre de combustion en thermo-béton
- Sole foyère en fonte
- Porte à fermeture trois points
- Système vitre propre sur vitre galbée

**Données techniques**

Puissance nominale	6 kW
Plage d'utilisation	2 - 7 kW
Rendement	< 80 %
Indice I'	0,40
Classe énergétique / Etas	A+ / 70%
CO %	< 0,0800 %
CO mg	1000 mg/Nm <sup>3</sup>
NOx mg	114 mg/Nm <sup>3</sup>
COV mg	55 mg/Nm <sup>3</sup>
Poussières (PM)	31 mg/Nm <sup>3</sup>
Largeur - Hauteur - Profondeur	556 - 1084 - 516 mm
Diamètre buse	150 mm
Longueur bûche	33 cm
Combustible	Bûches

Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	10 - 15 - 80 cm
Norme	EN 13240
Poids	150 kg
Label Flamme Verte	★★★★★★
mN - mmin	5 g/s
TwN - Twmin	330 °C
PwN - Pwmin	12 pa

---

## Plan

