

Vidar Triple Large Wall 80576flamme
VERTE **Dik Geurts**

Poêle à bois contemporain Vidar Triple Large suspendu au mur, 3 vitres. Design et performances.

Description

- Poêle en acier couleur anthracite.
- Trois faces vitrées, les côtés s'ouvrent pour faciliter le nettoyage.
- Vitres pyrolyse sur les côtés. Augmentent la température de combustion et les performances. Contribuent à garder les vitres propres.
- Bûches 50 cm supportées, 33 cm conseillées pour un chargement courant plus facile et notamment en cas de dépassement de la longueur initiale des bûches.
- Combustion haute température sur sole pleine, isolation chambre de combustion en vermiculite, 7 arrivées d'air préchauffées : arrière de la chambre de combustion, en haut et en bas des 3 vitres.
- Corps du poêle en acier double parois. Une lame d'air circule entre les 2 parois pour un chauffage par convection naturelle.
- Existe en version Wall (accroché au mur), Plateau Droit 150 cm, ou Store (sur bûcher). Possibilité d'un plateau sur mesure d'une longueur de 60 cm à 2.20 m et d'une hauteur de 35 à 45 cm.

Les points forts

- 3 grandes vitres donnant une vue exceptionnelle sur le jeu des flammes
- Poignées quasi invisibles
- Système vitres propres
- Raccordement arrivée d'air extérieur par le dessous ou l'arrière dans le bûcher
- Une seule manette de réglage d'air

Données techniques

Puissance nominale	8 kW
Plage d'utilisation	6 - 10 kW
Rendement	79 %
Indice I'	0,50
Classe énergétique / Etas	A / 69%
CO %	0,0700 %
CO mg	868 mg/Nm ³
NOx mg	168 mg/Nm ³
COG mg	47 mg/Nm ³
Poussières (PM)	37 mg/Nm ³

Largeur - Hauteur - Profondeur	800 - 540 - 430 mm
Diamètre buse	180 mm
Longueur bûche	50 cm
Combustible	Bûches
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	20 - 70 - 140 cm
Norme	EN 13240
Poids	115 kg
Label Flamme Verte	★★★★★★
mN - mmin	8.3 g/s
TwN - Twmin	252 °C
PwN - Pwmin	12 pa

En savoir plus...

Plan

