

**Krome 10** Krome10*flamme*  
**VERTE****F FONTE  
FLAMME**

Poêle à granulés extra plat étanche avec sortie concentrique sur le dessus. Existe en plusieurs versions : façade métal noir ou verre sérigraphié. Spécial Zonda System pour chauffer toute la maison. Disponible à partir de décembre 2020.

**Description**

Alimentation en granulés par vis sans fin.

Poêle étanche sous 50 pa.

Air raccordable à l'extérieur par l'arrière ou le dessus (grâce à la sortie concentrique).

Installation selon DTU24.1 ou selon CPTC portant sur les poêles à granulés étanches et conduits de fumée sous Avis Technique.

Convection forcée débrayable sur les trois première puissance, 6 vitesses de ventilation (0 à 5).

De la puissance 1 à 2, le poêle peut chauffer en convection naturelle, il est donc beaucoup plus silencieux.

Pilotage par interface tactile.

Régulation de l'extracteur en fonction de la mesure de débit d'air de combustion (optimisation automatique de la combustion en fonction de la qualité du granulé, du conduit de fumée et des conditions atmosphériques).

Programmateur hebdomadaire.

Régulation de température avec sonde de température intégrée derrière le poêle.

**Les points forts**

Sortie concentrique verticale sur le dessus permettant un important gain de place dans la pièce.

Compatible Zonda System avec sortie d'air chaud par le dessus.

Balayage de la vitre par un rideau d'air (système vitre propre).

Chambre de combustion acier, échangeur tubulaire (améliore le rendement).

Creuset en fonte.

Cendrier extractible.

Bougie céramique : allumage plus efficace et rapide, réduit la consommation électrique.

**Données techniques**

Puissance nominale	10 kW
Plage d'utilisation	3,1 - 10 kW
Rendement	> 88 %
Indice I'	0,01
Classe énergétique	A+
CO %	< 0,0030 %
CO mg	39 mg/Nm <sup>3</sup>

Poussières (PM)	19 mg/Nm <sup>3</sup>
Autonomie	37 h
Largeur - Hauteur - Profondeur	895 - 1134 - 329 mm
Diamètre buse	80 mm
Combustible	Granulés
Charge maximum de combustible	25 Kg
Norme	EN 14785
Poids	140 kg
Label Flamme Verte	★★★★★★
mN - mmin	7.2 g/s
TwN - Twmin	197 °C
PwN - Pwmin	3 pa

## En savoir plus...

Pou en savoir plus sur la distribution d'air avec le Zonda System, cliquez [ici](#).

## Plan

