

64 CB laqué anthracite 62017flamme
VERTE

Poêle à bois robuste de forte puissance, tout en fonte, permettant le fonctionnement en feu continu.

Description

En allure réduite, le poêle 64CB a une autonomie supérieure à 10h. Ainsi vous pouvez profiter d'un chauffage confortable et économique pendant toute la nuit. Le matin, rechargez le poêle sur les braises encore présentes, le feu reprend sans aucune autre opération.

Les DRU 64 CB et 78 CB présentent un design à la fois raffiné et robuste. La grande vitre panoramique vous procure une splendide vision des flammes et le système ingénieux de rideau d'air garde la vitre plus longtemps propre. Le dessin du poêle est élégant et sobre, sans charnières apparentes. Le raccordement des fumées peut se faire aussi bien par le dessus que par l'arrière. Un bouclier à l'arrière du poêle protège votre mur de la chaleur et de la décoloration.

Ces appareils sont disponibles en version laquée anthracite.

Attention : pour le modèle 64 CB, la chambre de combustion accepte des bûches de 50 cm au maximum. Il faut donc que la coupe soit parfaite. Dans le cas contraire, nous vous recommandons le modèle 78 CB qui accepte des bûches de 60 cm.

Les points forts

- 1 - Appareil tout en fonte
- 2 - Feu continu
- 3 - Porte de chargement latérale
- 4 - Grand tiroir à cendre avec porte indépendante
- 5 - Système vitre propre par rideau d'air
- 6 - Raccordement à l'air extérieur possible grâce au kit de raccordement disponible en option

Données techniques

Puissance nominale	10 kW
Plage d'utilisation	3-11 kW
Rendement	75 %
Indice I'	0,50
Classe énergétique / Etas	A / 65%
CO %	0,1000 %
CO mg	1212 mg/Nm ³

NOx mg	81 mg/Nm ³
COG mg	114 mg/Nm ³
Poussières (PM)	19 mg/Nm ³
Largeur - Hauteur - Profondeur	650 - 750 - 565 mm
Diamètre buse	150 mm
Longueur bûche	33 cm
Combustible	Bûches
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	40-40-100 cm
Norme	EN 13240
Poids	180 kg
Label Flamme Verte	★★★★★★
mN - mmin	8.7 g/s
TwN - Twmin	322 °C
PwN - Pwmin	12 pa

En savoir plus...

- entre le poêle et les matériaux combustibles, une distance minimum de 40 cm à l'arrière et sur les côtés doit être respectée.

- un sol en matériau combustible doit être suffisamment protégé du rayonnement thermique par une plaque de protection résistante à la température. Un tapis doit rester distant d'au moins 80 cm du feu.

Plan

