Inserts acier

Instyle Front 600 EA 80402



Insert 7 kW hautes performances à encastrer, combustible bois bûches, design contemporain pour intérieurs modernes.

Description

Cadre façade démontable au choix parmi 4 versions :
- Cadre classic line : cadre acier massif de 40 mm de large et épaisseur 4 mm (notre photo)
- Cadre modern line : cadre acier bords pliés de 40 mm de large
- Cadre slim line : cadre acier bords pliés de 20 mm large
- Cadre finition affleurante (placo, pierre...)

Corps et porte en acier, chambre de combustion en vermiculite.
Buse de fumée conique et buse de fumée pour raccordement flexible en option.
Jeux de 2 buses d'air de convection à raccorder à l'extérieur de la hotte.
Alimentation en air de combustion raccordable pour prélèvement à l'extérieur de l'habitation en option.
Les dimensions indiquées sont les dimensions encastrables.
Garantie 2 ans (sauf vermiculite).

Les points forts

- Ligne contemporaine et minimaliste.
- Convection naturelle

Données techniques

Puissance nominale	4,90 kW
Plage d'utilisation	3 - 7 kW
Rendement	80 %
Indice I'	0,40
Classe énergétique / Etas	A / 70%
CO %	0,0600 %
CO mg	797 mg/Nm^3
NOx mg	104 mg/Nm^3
COG mg	52 mg/Nm^3
Poussières (PM)	31 mg/Nm^3
Largeur - Hauteur - Profondeur	660 x 537 x 360 mm
Diamètre buse	150 mm
Longueur bûche	33 cm

Combustible	Bûches
Norme	EN 13229
Poids	120 kg
Label Flamme Verte	★★★★★★
mN - mmin	5.5 g/s
TwN - Twmin	286 °C
PwN - Pwmin	12 pa

En savoir plus...

La gamme INSTYLE existe en diverses largeurs encastrables.

Distance minimale par rapport aux matériaux inflammables :
70 cm

Plan





