

**Prostyle Front 800 EA 80415***flamme*  
**VERTE** **Dik Geurts**

Insert de grandes dimensions 10 kW hautes performances à encastrer, combustible bois bûches, design contemporain pour intérieurs modernes.

## Description

Cadre façade démontable au choix parmi 4 versions :

- Cadre classic line : cadre acier massif de 40 mm de large et épaisseur 4 mm (notre photo)
- Cadre modern line : cadre acier bords pliés de 40 mm de large
- Cadre slim line : cadre acier bords pliés de 20 mm large
- Cadre finition affleurante (placo, pierre...)

Corps en acier et porte en verre sérigraphié, chambre de combustion en vermiculite.

Buse de fumée conique et buse de fumée pour raccordement flexible en option.

Jeux de 2 buses d'air de convection à raccorder à l'extérieur de la hotte.

Alimentation en air de combustion raccordable pour prélèvement à l'extérieur de l'habitation en option.

Les dimensions indiquées sont les dimensions encastrables.

Garantie 2 ans (sauf vermiculite).

## Les points forts

- Ligne contemporaine et minimaliste
- Porte en verre sérigraphié
- Convection naturelle

## Données techniques

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Puissance nominale             | 10 kW                  |
| Plage d'utilisation            | 8 - 12 kW              |
| Rendement                      | 77 %                   |
| Indice I'                      | 0,40                   |
| Classe énergétique / Etas      | A / 67%                |
| CO %                           | 0,0600 %               |
| CO mg                          | 744 mg/Nm <sup>3</sup> |
| NOx mg                         | 169 mg/Nm <sup>3</sup> |
| COG mg                         | 39 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| Poussières (PM)                | 29 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| Largeur - Hauteur - Profondeur | 800 x 580 x 394 mm     |
| Diamètre buse                  | 180 mm                 |

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Longueur bûche     | 50 cm    |
| Combustible        | Bûches   |
| Norme              | EN 13229 |
| Poids              | 125 kg   |
| Label Flamme Verte | ★★★★★★   |
| mN - mmin          | 8.5 g/s  |
| TwN - Twmin        | 342 °C   |
| PwN - Pwmin        | 12 pa    |

## En savoir plus...

La gamme PROSTYLE existe en diverses largeurs encastrables.

Distance minimale par rapport aux matériaux inflammables :

70 cm

## Plan

