

**Prostyle Tunnel 700 EA - double face 80426**flamme  
VERTE **Dik Geurts**

Insert double face 11 kW hautes performances à encastrer, combustible bois bûches, design contemporain pour intérieurs modernes.

## Description

Insert avec deux cadres amovibles, possibilité de 4 modèles de cadre:

- Cadre classic line : cadre acier massif de 40 mm de large et épaisseur 4 mm (notre photo)
- Cadre modern line : cadre acier bords pliés de 40 mm de large
- Cadre slim line : cadre acier bords pliés de 20 mm large
- Cadre finition affleurante (placo, pierre...)

Corps en acier et porte en verre sérigraphié, chambre de combustion en vermiculite.

Cadre sur mesure de 12 mm à 100 mm en option.

Les dimensions indiquées sont les dimensions encastrables.

Axe de buse arrière : 275 mm

Les petites buches de 50 cm sont acceptées, mais l'utilisation de buches de 33 cm est conseillée.

Garantie 2 ans (sauf vermiculite)

## Les points forts

Le Prostyle Tunnel à double vue est équipé sur deux faces de portes en verre sérigraphié ouvrables. Ce foyer à bois se place idéalement entre deux espaces, où le feu est visible de partout. Sa capacité de 9-12 kW offre une chaleur généreuse et ce foyer tunnel est particulièrement indiqué pour les plus grandes pièces d'habitation.

## Données techniques

Puissance nominale	11 kW
Plage d'utilisation	9 - 12 kW
Rendement	83 %
Indice I'	0,30
Classe énergétique / Etas	A+ / 73%
CO %	0,0800 %
CO mg	987 mg/Nm <sup>3</sup>
NOx mg	28 mg/Nm <sup>3</sup>
COG mg	21 mg/Nm <sup>3</sup>
Poussières (PM)	24 mg/Nm <sup>3</sup>
Largeur - Hauteur - Profondeur	700 x 600 x 550 mm
Diamètre buse	180 mm

Longueur bûche	50 cm
Combustible	Bûches
Norme	EN 13229
Poids	140 kg
Label Flamme Verte	★★★★★★
mN - mmin	8.6 g/s
TwN - Twmin	193 °C
PwN - Pwmin	12 pa

---

## En savoir plus...

Distance minimale par rapport aux matériaux inflammables :  
70 cm

Attention, il est nécessaire de commander deux cadres avec cet insert.

---

## Plan

