

Modivar 5 - poêle modulable 80487



flamme
VERTE

 Dik Geurts

Poêle à bois contemporain, personnalisable grâce à différents supports. Design moderne et performances.

Description

- Poêle en acier couleur anthracite
- Combustion haute température sur sole pleine, isolation chambre de combustion en vermiculite moulée
- Corps du poêle en acier double parois. Une lame d'air circule entre les 2 parois pour un chauffage par convection naturelle
- Existe en modèle nu ou sur bûcher droit ou d'angle, ou sur plateau flottant ou plateau droit.
- Les dimensions données sont celles du poêle nu, elles varient suivant la finition choisie.

Les points forts

- Grande vitre donnant une vue exceptionnelle sur le jeu des flammes
- Système vitre propre
- Une seule manette de réglage d'air pour des flammes faciles à contrôler

Données techniques

Puissance nominale	5 kW
Plage d'utilisation	4 - 7 kW
Rendement	82 %
Indice I'	0,30
Classe énergétique / Etas	A+ / 72%
CO %	0,0900 %
CO mg	1125 mg/Nm ³
NOx mg	78 mg/Nm ³
COG mg	62 mg/Nm ³
Poussières (PM)	8 mg/Nm ³
Largeur - Hauteur - Profondeur	450 - 557 - 370 mm
Diamètre buse	125 mm
Longueur bûche	33 cm
Combustible	Bûches
Charge maximum de combustible	1,05 Kg
Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant	33 - 40 - 90 cm

Norme	EN 13240
Poids	90 kg
Label Flamme Verte	★★★★★★
mN - mmin	3,9 g/s
TwN - Twmin	327 °C
PwN - Pwmin	13 pa

En savoir plus...

Plusieurs options de support disponibles : bûcher droit ou d'angle, plateau droit largeur 1.50 m (possible sur mesure de 0.60 à 2.20 m), sur plateau flottant largeur 1.20 m.

Plan

