

## Mazan Mazan



flamme  
VERTE

**FONTE  
FLAMME**

Poêle à bois en acier noir pour buches de 33 cm, rond sur socle.

### Description

- Corps noir en acier peint
- Poignée froide argentée
- Poêle rond
- Foyer en thermo-béton

### Les points forts

- Hautes performances énergétique et environnementales
- Double combustion par injecteur d'air
- Réglages air primaire et secondaire indépendants
- Air raccordable à l'extérieur (en option)
- Grande chambre de combustion en thermo-béton
- Sole foyère en fonte
- Porte à fermeture trois points
- Système vitre propre sur vitre galbée
- porte de bucher

### Données techniques

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Puissance nominale             | 6 kW                    |
| Plage d'utilisation            | 2 - 7 kW                |
| Rendement                      | 80 %                    |
| Indice I'                      | 0,40                    |
| Classe énergétique / Etas      | A+ / 70%                |
| CO %                           | 0,0800 %                |
| CO mg                          | 1000 mg/Nm <sup>3</sup> |
| NOx mg                         | 114 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| COG mg                         | 55 mg/Nm <sup>3</sup>   |
| Poussières (PM)                | 31 mg/Nm <sup>3</sup>   |
| Largeur - Hauteur - Profondeur | 556 - 1084 - 516 mm     |
| Diamètre buse                  | 150 mm                  |
| Longueur bûche                 | 33 cm                   |

|                                                                          |                 |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Combustible                                                              | Bûches          |
| Distance de sécurité aux matériaux combustibles Arrière - Côtés - Devant | 10 - 15 - 80 cm |
| Norme                                                                    | EN 13240        |
| Poids                                                                    | 150 kg          |
| Label Flamme Verte                                                       | ★★★★★★          |
| mN - mmin                                                                | 5 g/s           |
| TwN - Twmin                                                              | 330 °C          |
| PwN - Pwmin                                                              | 12 pa           |

Plan

